







全方位	パノラマ	固定	パンチルト
		II/C	

通信	無線通信網(LTE)	無線通信(LTE)	無線通信(LTE)	無線通信(LTE)
設置場所	屋内/屋外	屋内/屋外	屋内/屋外	屋内/屋外
画像センサー	1/1.8'プログレッシブスキャンCMOS	1/2.7'プログレッシブスキャンCMOS	1/2.8'プログレッシブスキャンCMOS	1/3'プログレッシブスキャンCMOS
解像度	最大1920×1920	最大1280×960	最大1280×720	最大1280×720
最低照度	カラー:0.18Lux@F2.2	カラー:0.11Lux@F2.2	カラー:0.005Lux@F1.6	カラー:0.005Lux@F1.6
カラー・白黒	白黒 :0.001Lux@F2.2	白黒 :0.01Lux@F2.2	白黒 : 0.001Lux@F1.6	白黒 : 0.001Lux@F1.6
ズーム機能	デジタル4倍ズーム	デジタル4倍ズーム	デジタル4倍ズーム	デジタル4倍ズーム、光学4倍ズーム
焦点距離	1.47mm	1.45mm	2.8mm	2.8mm~12mm
画角	水平180°/垂直180°	水平180°/垂直120°	水平103°/垂直55°	水平108°/垂直57°
赤外線	最大20m	最大15m	最大30m	最大20m
	全方位			水平0~355°/垂直0~90°
パンチルト	固定フィッシュアイ(魚眼)型	固定	固定	画角と合わせ、360°以上の視野をカバー
	平面画像変換有り			可能
電源	AC100V(50/60Hz)最大24.4W	AC100V(50/60Hz)最大11.1W	AC100V(50/60Hz)最大9.4W	AC100V(50/60Hz)最大16.4W
防水・保護基準	IP65規格	IP65規格	IP65規格	IP65規格
外観材質	色:ライトベージュ 材質:ABS樹脂	色:ライトベージュ 材質:ABS樹脂	色:ライトベージュ 材質:ABS樹脂	色:ライトベージュ 材質:ABS樹脂
外形寸法	H448×W300×D208 (mm)	H316×W300×D208 (mm)	H310×W300×D208 (mm)	H412×W300×D208 (mm)
重量	約5.5kg(ケーブル除く)	約5.1kg(ケーブル除く)	約4.6kg(ケーブル除く)	約4.5kg(ケーブル除く)
カメラ死活監視	0	0	0	0
モージョン検知	開発中	開発中	0	0
プライバシーマスク	開発中	開発中	0	0
気象観測	0	0	0	0
扉開閉センサー	0	0	0	0